

ТОО "Pool-Service", г. Астана, ул. Б. Бейсекбаева 24/1, БЦ "Дара"

тел: 8 (7172) 69-52-23; 8-775-136-24-95

www.astana-sauna.kz; www.poolshop.kz

e-mail: astanasauna@mail.ru



Осушители воздуха для бассейнов DanVex, сентябрь 2023.

Модель	Максимальное осушение, л/сут (30С и 80%)	Производительность вентилятора, м³/час	Максимальная потребляемая мощность, kW	Температурный диапазон, °С	Габариты (Д,Ш,В), мм	Вес, кг	Рабочий диапазон влажности, %	Розница, тенге
--------	--	--	--	----------------------------	----------------------	---------	-------------------------------	----------------

Серия "P" - напольная установка

DEH - 1000p	80	450	1,35	от +15 до +35	286*481*628	25	от 40 до 100	702 000
DEH - 1200p	108	850	1,3	от +15 до +35	350*530*1735	49	от 40 до 100	1 207 000
DEH - 1700p	163	850	1,65	от +15 до +35	410*530*1735	67	от 40 до 100	1 560 000

"WP" - настенная или напольная установка

DEH - 600wp	60	450	0,92	от +15 до +35	270*760*710	44	от 40 до 100	1 715 000
DEH - 1000wp	100	500	1,26	от +15 до +35	270*920*710	54	от 40 до 100	2 190 000
DEH - 1700wp	170	850	1,61	от +15 до +35	280*1410*690	75	от 40 до 100	2 940 000
DEH - 2000wp	200	1100	1,95	от +15 до +35	280*1410*690	80	от 40 до 100	3 170 000

Канальные осушители для бассейнов (серия F с подмесом воздуха)

DD - 36F	40	500-670	0,67	от +15 до +35	950*539*265	50	от 40 до 100	1 460 000
DD - 56F	60	650-780	0,74	от +15 до +35	950*539*265	55	от 40 до 100	1 910 000
DD - 96F	100	1000-1200	1,05	от +15 до +35	1030*639*375	75	от 40 до 100	2 870 000
DD - 136F	140	1200-1350	1,3	от +15 до +35	1030*639*375	78	от 40 до 100	3 440 000
DD - 168	180	1800-2200	2,8	от +15 до +35	1160*895*730	125	от 40 до 100	4 170 000
DD - 240	250	2500-2900	4	от +15 до +35	1160*895*730	156	от 40 до 100	5 090 000
DD - 380	380	3500-3850	5,5	от +15 до +35	1370*1120*720	286	от 40 до 100	6 570 000
DD - 480	500	4800-5300	9	от +15 до +35	1370*1120*720	310	от 40 до 100	8 440 000
DD - 720	750	7500-9000	15	от +15 до +35	1700*1642*720	528	от 40 до 100	10 860 000
DD - 960	1000	9000-11000	21	от +15 до +35	1700*1642*720	585	от 40 до 100	13 000 000

Промышленные осушители (серия i- мобильные, 4 колеса)

DEH - 500i	50	300	0,8	от +15 до +35	410*330*550	34	от 40 до 100	650 000
DEH - 900i	90	500	1,15	от +15 до +35	440*430*750	55	от 40 до 100	950 000
DEH - 1200i	120	700	1,5	от +15 до +35	440*460*760	62	от 40 до 100	1 060 000
DEH - 1600i	160	1150	1,75	от +15 до +35	460*616*900	70	от 40 до 100	1 560 000
DEH - 1900i	190	1250	2,16	от +15 до +35	460*616*900	75	от 40 до 100	1 860 000

Промышленные осушители (серия K- стационарные напольные)

DEH - 3K	300	3500	6	от +5 до +32	600*1122*1850	220	от 40 до 100	4 420 000
DEH - 5K	500	5000	11	от +5 до +32	600*1122*1850	250	от 40 до 100	6 670 000
DEH - 10K	1000	12000	22	от +5 до +32	574*1925*1950	310	от 40 до 100	10 860 000

"p" серия



"wp" серия



"i" серия



"K" серия



DD серия



ТОО "Pool-Service", г. Астана, ул. Б. Бейсекбаева 24/1, БЦ "Дара"

тел: 8 (7172) 69-52-23; 8-775-136-24-95

www.astana-sauna.kz; www.poolshop.kz

e-mail: astanasauna@mail.ru



Осушители воздуха для бассейнов DanVex, сентябрь 2023.

Модель	Максимальное осушение, л/сут. (20С и 60%)	Производительность вентилятора, м³/час	Максимальная потребляемая мощность, kW	Температурный диапазон, °С	Габариты (Д,Ш,В), мм	Вес, кг	Рабочий диапазон влажности, %	Розница, тенге
--------	---	--	--	----------------------------	----------------------	---------	-------------------------------	----------------

Адсорбционные осушители воздуха DanVex

AD-200	14,4	200	1,3	от -18 до +45	300*450*660	30	от 2 до 100	2 267 000
AD-400L	53	400	1,9	от -18 до +45	425*680*400	34	от 2 до 100	2 771 000
AD-550	72	550	5,2	от -18 до +45	420*578*867	60	от 2 до 100	4 800 000
AD-800	120	820	9	от -18 до +45	708*978*1190	165	от 2 до 100	6 006 000
AD-1000	180	1050	11,8	от -18 до +45	708*978*1190	175	от 2 до 100	7 403 000
AD-1500	264	1550	15	от -18 до +45	808*1008*1290	190	от 2 до 100	9 267 000
AD-3000	528	3000	35	от -18 до +45	1000*2222*1240	165	от 2 до 100	13 926 000

Увлажнители воздуха DanVex

Модель	Максимальное увлажнение, л/час	Производительность вентилятора, м³/час	Максимальная потребляемая мощность, kW	Рабочий температурный диапазон, °С	Размер без упаковки, (д,ш,в) мм	Вес, кг	Рабочий диапазон влажности, %	Розница, тенге
HUM-3S	3	200	0,3	от +5 до +38	600*330*495	26	от 2 до 100	
HUM-6S	6	350	0,6	от +5 до +38	600*330*495	28	от 2 до 100	
HUM-9S	9	300	0,9	от +5 до +38	640*420*500	36	от 2 до 100	850 000
HUM-12S	12	300	1,2	от +5 до +38	640*420*500	39	от 2 до 100	950 000
HUM-15S	15	300	1,5	от +5 до +38	640*640*500	50	от 2 до 100	1 060 000
HUM-18S	18	400	1,8	от +5 до +38	640*640*500	54	от 2 до 100	1 360 000

"AD" серия



"HUM" серия

